

SRF-ZJX

Klimatyzator przypodłogowy



Wyposażenie standardowe



SRC25ZJX-S, SRC35ZJX-S



SRC50ZJX-S



SRF25ZJX-S, SRF35ZJX-S, SRF50ZJX-S1



Wszystkie jednostki SRF-ZJX mogą w dowolnych kombinacjach obsłużyć system Multi-Split (zasilanie jednostek zewnętrznych SCM).

Najwyższy poziom wskaźników SEER/SCOP w branży

5 gwiazdek
w kategorii
klimatyzatory
przypodłogowe

FUNKCJE



Wygoda i ekonomia




Inne




SPECYFIKACJA


			SRF25ZJX-S	SRF35ZJX-S	SRF50ZJX-S1
			SRC25ZJX-S	SRC35ZJX-S	SRC50ZJX-S
			1 220 - 240V, 50Hz		
Wzrost		kW	2.5 (0.93.2)	3.5 (0.94.1)	5.0 (1.15.2)
Wzrost		kW	3.4 (0.94.7)	4.5 (0.95.1)	6.0 (0.66.9)
Wzrost		kW	0.521 / 0.723	0.890 / 1.124	1.390 / 1.540
Wzrost		V	4.80 / 4.70	3.93 / 4.00	3.60 / 3.90
Wzrost		A	3.6 / 3.4 / 3.3	5.2 / 4.9 / 4.7	7.1 / 6.8 / 6.5
Wzrost			8	8	15
Wzrost			51 / 51	52 / 52	58 / 58
Wzrost			60 / 60	63 / 62	63 / 62
Wzrost			40 / 32 / 26	41 / 34 / 28	46 / 42 / 32
Wzrost			40 / 35 / 28	41 / 36 / 31	47 / 41 / 33
Wzrost			47 / 47	50 / 50	52 / 51
Wzrost			9.0 / 7.6 / 5.8	9.2 / 7.8 / 6.4	11.5 / 9.6 / 6.6
Wzrost			10.5 / 8.2 / 6.6	10.7 / 8.3 / 7.4	12.0 / 10.0 / 7.6
Wzrost			29.5 / 27.0	32.5 / 29.5	36.0 / 33.0
Wzrost			600 x 860 x 238		
Wzrost			595 x 80(+62) x 290		
Wzrost			640 x 800(+71) x 290		
Wzrost			18 / 38	19 / 38	19 / 45
Wzrost			6.35(1/4") / 9.52(3/8")		
Wzrost			M5		
Wzrost			M10 / M10		
Wzrost			M20		
Wzrost			M20 / M20		
Wzrost			-15.46		
Wzrost			-15.21		



Długość rurociągu



SRF25ZJX-S, SRF35ZJX-S



SRF50ZJX-S1

Warunki prezentacji danych (ISO-T1)

Chłodziwo: temperatura wewn. trzyna 27 CDB, 19 CWB, temperatura zewn. trzyna 35 CDB. Ogrzewanie: temperatura wewn. trzyna 20 CDB, temperatura zewn. trzyna 7 CDB, 6 CWB.

* Poziom cinienia akustycznego mierzony w komorze bezchłowej. Podczas normalnej pracy urządzenia warto ci nieco wy sze z powodu warunków zewn. trznych.